

PAINEL SS REFAX[®]



CARACTERÍSTICA

O SS600P é um produto desenvolvido para aplicações internas e externas e, neste último caso, apresenta a função de brise.

As lâminas permitem uma grande variação de cores e acabamentos, entre liso e perfurado, possibilitando perfurações customizadas.

Deve ser instalado sempre verticalmente, com as lâminas paralelas ou rotacionadas, proporcionando uma identidade particular a cada projeto.

Chapas fixadas em suas extremidades por meio de barras chatas metálicas, tensores e molas, estas presas em grilhetes, para que se mantenham resistentes à ação do vento.

Cada projeto será analisado quanto sua forma de aplicação/ instalação considerando suas particularidades, como: matéria-prima, acabamento, espessura, altura da lâmina, localização da obra, ação do vento, entre outros.

Composto por chapas com largura mínima de 250mm e máxima de 600mm e altura variável conforme projeto, até o máximo de 6000mm.

A distância entre os painéis conforme projeto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Matéria Prima: Alumínio

Acabamento: Tratamento de superfície, executado em processo contínuo, composto por decapagem química, aplicação de camada de primer e pintura, com esmalte polyester, com cura em alta temperatura (Sistema Coil Coating), o que garante resistência e durabilidade ao produto.

Cores: 20 cores padrão ou outras sob encomenda.

Conformação: Os componentes são fabricados em perfiladeiras e prensas de última geração, totalmente automatizadas, garantindo a padronização dos mesmos.

APLICAÇÃO

Brise.

MONTAGEM

